

TECHNISCHE INFORMATION

AQUATEK für Außen und Innen

Werkstoff: Mineralisches Anstrichpulver auf Weißzementbasis mit Dispersionszusatz, matt aufrocknend, atmungsaktiv, feuchtigkeitsbeständig, alkalifest und UV - beständig.

Verwendung: Für Neu- und Altputze, naß oder trocken, Beton, Ziegel, Heraklith, Eternit und sonstige Bauelemente im Außen- und Innenbereich.

Anwendung: Besonders geeignet in Kellereien, Brauereien, Molkereien, Bäckereien, Küchen, Bäder, etc.

Verarbeitung: Aquatek mit Wasser im Verhältnis von ca. 10 Teilen Pulver und 7 Teilen Wasser mischen, am besten mit einer Bohrmaschine durchrühren, 10 Min. stehen lassen und noch einmal durchrühren - gebrauchsfertig. Der Untergrund muß stets tragfähig, fettfrei und frei von losen Teilen sein. Stark saugende Flächen mit PCL Tiefengrund festigen. Alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Aquatek ist zum Streichen und Rollen geeignet.

Vorsicht beim Anrühren und Verarbeiten der Farbe. Augen- und Hautkontakt vermeiden, das Tragen einer Schutzbrille und Schutzhandschuhe wird empfohlen.

Verbrauch: 150 - 200 g/m² abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes.

Trockenzeit: je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2 – 4 Stunden, überstreichbar nach ca. 6 Stunden, nach ca. 28 Tagen ausgehärtet.

Gebindegrößen: 6 und 25 kg

Lagerung: kühl, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Abtönen: Mit PCL-Vollton-Farben oder mit Pintasol zu Pastelltönen.

Sicherheitshinweise:

Enthält Weisszement

R 38 Reizt die Haut

R 41 Gefahr ernster Augenschäden

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen



Fabrikation von bauchemischen Produkten
3100 St.Pölten
Postfach 115
Tel. (0 27 42) 88 11 77
Fax (0 27 42) 88 11 77 13
Email office@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

AQUATEK für Außen und Innen

ACHTUNG: Fertig gemischte Farbe innerhalb von 4 – 6 Stunden verarbeiten, beim Nachdicken **NICHT** mit Wasser verdünnen!!!
Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Für weitere Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

AQUATEK fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt.
Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG Nov. 2008