

TECHNISCHE INFORMATION

PCL FASSADENFÜLLFARBE

Werkstoff: Hochwertige matte Dispersionsfarbe auf copolymerer Bindemittelbasis mit hoher Deck- und Füllkraft, quarzgefüllt. Wetter- und lichtbeständig, schlagregenfest, wasserdampf-durchlässig, wasserverdünnbar.

Verwendung: In Originalkonsistenz als Einschichtfarbe verwendbar. Läßt sich mit Stupfbürste und Walze strukturieren, trocknet rasch, gleichmäßig und fleckenfrei auf.

Verarbeitung: Nach fachgerechter Untergrundbehandlung geeignet auf Putz, Beton (lufttrocken), Sichtmauerwerk, Asbestzement, Kunststeinen. Der Untergrund muß stets tragfähig, staubfrei, fettfrei und trocken sein. Stark saugende und sandende Putze mit PCL Tiefengrund bzw. Putzgrund festigen, lose und mürbe Putze entfernen bzw. erneuern. Als Einschichtfarbe in Lieferkonsistenz mit Bürste oder Roller auftragen. Verdünnung mit max. 5% Wasser.

Empfohlene Arbeitsweise: Voranstrich bis zu 20% (je nach Saugkraft des Untergrundes) wasserverdünnung mittels Bürste einstreichen. Schlußanstrich - bis max. 10% verdünnt - mittels Lammfellroller auftragen.

Nicht unter plus 5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Trockenzeit: je nach Witterung 6 – 8 Stunden

Farbton: weiß

Abtönen: Mit PCL Volltonfarben

Verbrauch: Hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes ab ca. 300 g/m² (Mittelwert)

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.


Gebindegrößen: 15 und 25 kg

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



Fabrikation von bauchemischen Produkten
3100 St.Pölten
Postfach 115
Tel. (0 27 42) 88 11 77
Fax (0 27 42) 88 11 77 13
Email office@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

PCL FASSADENFÜLLFARBE

Lösungsmittelverordnung: Untergruppe c:
Beschichtungsstoffe für Außenwände
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 40 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt ca. 3 g/l

PCL FASSADENFÜLLFARBE fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt.
Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG 01.2010