

TECHNISCHE INFORMATION

BIOWANDFARBE LÖSUNGSMITTELFREI

Werkstoff: Die BIOWANDFARBE ist eine matte, geruchsneutrale, lösungsmittelfreie, spezielle Malerleimfarbe auf Kalksteinmehlbasis. Die Anstriche besitzen gute Deckkraft und Wischfestigkeit. EN 13300 Kl. 5.3.7

Verwendung: Innenfarbe für Wände und Decken, Kalk- und Zementabrieb, Holz, Faserplatten, Gips usw. Auf Kalkgrundierung darf erst nach einer Abbindezeit von mindestens 24 Stunden überstrichen werden.

Verarbeitung: Untergrund muß trocken, fettfrei und tragfähig sein.

Grundierung: mit 15 - 20% Wasser verdünnt.

BIOWANDFARBE kann gestrichen, gerollt und airlessgespritzt werden. Bei gut erhaltenem Untergrund deckt BIOWANDFARBE mit 10 - 15% Wasser verdünnt auf einem Anstrich.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: weiß

Abtönen: Mit PCL Voll- und Abtönfarben

Verbrauch: 100 - 150 g/m²/Anstrich, je nach Untergrund. Es wird empfohlen, zur genauen Verbrauchsermittlung einen Probeanstrich zu machen.

Trockenzeit: 4 - 6 Stunden

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie a:
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt <1 g/l


Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



Fabrikation von bauchemischen Produkten
3100 St.Pölten
Postfach 115
Tel. (0 27 42) 88 11 77
Fax (0 27 42) 88 11 77 13
Email office@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

BIOWANDFARBE fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG 01.2010