

TECHNISCHE INFORMATION

PCL GLANZLACK FARBLOS matt lösungsmittelfrei

Werkstoff: Wasserfester Kunststoffdispersionslack auf Copolymerbasis. Atmungsfähig, wasserverdünnbar und nicht gilbend.

Verwendung: Wasch- und scheuerfeste matte Anstriche im Aussen- und Innenbereich, für stark beanspruchte Wandflächen (Garage, Küche, Gänge, Schalterbereiche).

Verarbeitung: Untergrund muß fett-, staubfrei, trocken und tragfähig sein.
Grundanstrich: PCL Glanzlack matt maximal 20% mit Wasser verdünnt.
Deckenanstrich: mit PCL Glanzlack matt maximal 5% mit Wasser verdünnt.
Bei Letztanstrich auf PCL Strukturpaste, PCL für Aussen und Innendispersionen kann der Grundanstrich entfallen.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: farblos

Verbrauch: ca. 200 g/m²/Anstrich. Es wird empfohlen zur Ermittlung des genauen Verbrauches einen Probeanstrich zu machen.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: Kühl aber vor Frost schützen - ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde stets gut verschlossen halten!

Unterkategorie b: Glänzende Beschichtungsstoffe für Innenwände und – decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 100 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt < 1 g/l g/l

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PCL GLANZLACK matt fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.