

TECHNISCHE INFORMATION

PCL STRUKTURPASTE FÜR INNEN

Werkstoff: Hochgefüllte Dispersionsfarbe auf copolymerer Acrylatbasis, stoßfest, atmungsaktiv.

Verwendung: Für strukturierte Anstriche im Innenausbau, wie fugenlose Wandbeschichtung für Korridore, Treppenhäuser, Wohnungen, Küchen, Hotelzimmer etc.

Verarbeitung: Der Untergrund muß abgebunden, lufttrocken, fest und tragfähig sein. Unebenheiten, größere Risse mit alltek Füll ausbessern. Feine Netzrisse und kleinere Löcher werden leicht überbrückt. Sandender, aber noch festhaftender Altputz mit PCL Sperr- und Tiefengrund ausreichend festigen. Hartfaser und Leichbauplatten sollten mit PCL Sperr- und Tiefengrund vorgrundiert werden. Auch wird empfohlen, bei allen Untergründen (auch Schwebeton) die Saugfähigkeit zu prüfen und gegebenenfalls mit PCL Sperr- und Tiefengrund zu grundieren.

PCL STRUKTURPASTE wird mit Wasser auf die gewünschte Struktur eingestellt und mit einem Lammfellroller aufgerollt. Für besondere Beanspruchung wird PCL STRUKTURPUTZ nach der Durchhärtung mit PCL LATEX fbl. oder weiß überstrichen.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: weiß

Verbrauch: Hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes und der gewünschten Struktur ab und liegt zwischen 400 - 600 g/m².

Trockenzeit: 1 - 3 Stunden, durchgehärtet nach 12 Stunden.

Lagerung: kühl aber vor frostfrei

Für weitere Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PCL STRUKTURPASTE fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.