

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **WANDFARBE LÖSUNGSMITTELFREI**

**Werkstoff:** lösungsmittelfreie und geruchsarme Malerleimfarbe, wischfest, sehr hohe Deckkraft. EN 13300 Kl. 5.3.7

**Zusammensetzung:** WANDFARBE LÖSUNGSMITTELFREI, wird aus natürlichen Rohstoffen, wie Marmormehl und Kreide hergestellt. Als Bindemittel wird ein hochwertiger Methylcelluloseleim verwendet.

**Verwendung:** Innenfarbe für Wände und Decken.

**Verarbeitung:** Untergrund muß trocken, fettfrei und tragfähig sein. Auf Kalkgrundierung darf erst nach einer Abbindezeit von 24 Stunden mit Wandfarbe gestrichen werden.

Grundierung: mit 15 – 20 % Wasser verdünnt.

WANDFARBE kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Bei gut erhaltenem Untergrund deckt die WANDFARBE mit 10 – 15 % Wasser verdünnt auf einem Anstrich.

Nicht unter plus 5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

**Farbton:** weiß

**Abtönen:** Mit PCL Voll- und Abtönfarben.

**Verbrauch:** 100 – 150 g/m<sup>2</sup>/Anstrich, je nach Untergrund. Es wird empfohlen, zur genauen Verbrauchsermittlung einen Probeanstrich zu machen.

**Trockenzeit:** 6 – 8 Stunden

**Reinigung der Werkzeug:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser.


**Lösungsmittelverordnung:** Unterkategorie a:  
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und –decken  
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l  
Tatsächlicher VOC Gehalt <1 g/l

**Lagerung:** kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



Fabrikation von bauchemischen Produkten  
3100 St.Pölten  
Postfach 115  
Tel. (0 27 42) 88 11 77  
Fax (0 27 42) 88 11 77 13  
Email [office@alltek-austria.at](mailto:office@alltek-austria.at)

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **WANDFARBE LÖSUNGSMITTELFREI**

WANDFARBE fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG 01.2010