

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **DEPRONKLEBER LÖSUNGSMITTELFREI**

**Werkstoff:** lösungsmittelfreier Spezialkleber auf Dispersionsbasis.

**Verwendung:** Zur Verlegung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten (zB Depron) sowie Polystyrol-Hartschaum (zB Thermopete, Styropor, etc.) an Innenflächen.

**Verarbeitung:** In Lieferkonsistenz mittels Farbroller bzw. Zahnpachtel in Platten- oder Bahnengrößen gleichmäßig satt auftragen. Die Bahn in das nasse Kleberbett einlegen und mit Gummiroller andrücken. Die verschiedene Druckempfindlichkeit der Werkstoffe beachten!

**Untergrund:** Alte Anstriche, Tapeten, Trennschichten usw. entfernen. Nicht saugende Anstriche mechanisch oder chemisch aufrauen. Stark saugende Untergründe mit PCL Tiefengrund oder PCL Depronkleber 1:1 verdünnt vorstreichen. Flächen mit Schimmelpilzbefall oder Ausblühungen gründlich reinigen. Feuchte Wände trocknen, die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen.  
Haftbrücke: Unter Beimengen von 20 - 40% Wasser wird der PCL Depronkleber direkt nach der Verklebung der Untertapete aufgetragen, damit die Haftbrücke gut trocknen kann.

**Verbrauch:** ca. 2 m<sup>2</sup>/kg, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

**Reinigung der Werkzeuge:** Mit warmen Wasser.

**Lagerung:** kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Für weitere Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Depronkleber fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Kleber sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.