

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **PCL PARKETTSPACHTELKITT**

**Produktcharakteristik:** PCL PARKETTSPACHTELKITT ist eine wasserverdünnbare Kittlösung zum Anteiigen des Schleifstaubes auf Acrylatbasis.

**Eigenschaften:** PCL PARKETTSPACHTELKITT dient zum Verfugen von Parkettböden. Die Schleifabrkeit nach einer Trockenzeit von ca. 1 Stunde, abhängig von Raum- und Lufttemperatur, ist sehr gut. Die Kantenverklebung wird vermindert.

PCL PARKETTSPACHTELKITT ist fast geruchlos, umweltfreundlich und nicht feuergefährlich.

**Einsatzgebiet:** Mit PCL PARKETTSPACHTELKITT können Fugen bis zu 1 mm in einem Arbeitsgang geschlossen werden. Größere Fugen müssen mehrmals gespachtelt werden. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen ist die Trockenzeit einzuhalten.

PCL PARKETTSPACHTELKITT führt nur zu einer geringen Verfärbung der Fugen und ist für alle herkömmlichen Holzarten geeignet.

**Arbeitsgeräte:** Kunststoffspachtel oder Metallspachtel aus rostfreiem Material.

**Lagerung:** nicht unter +10°C - gilt auch für den Transport. Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften zur "Lagerung brennbarer Flüssigkeiten".

**Verpackung:** 1 lt, 5 lt und 10 lt

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonder abfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57303

Dieses Produkt ist nach den bestehenden Transportvorschriften ADR/RID und der Chemikalien Verordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG Juli 2009