

TECHNISCHE INFORMATION

PCL STREICHPUTZ

Werkstoff: Hochwertiger Kunststoffputz auf copolymerer Bindemittelbasis, unverseifbar, alkalifest, wetter- u. lichtbeständig, schlagregenfest und dampfdurchlässig.

Verwendung: Dekorative Flächenbeschichtungen für außen und innen, auf Alt- und Neuputz, Beton (lufttrocken), Gasbeton, Sichtmauerwerk, etc.

Verarbeitung: Stark saugende und sandende Putze mit PCL Tiefengrund festigen, lose und mürbe Putze entfernen bzw. erneuern. Der Untergrund muß tragfähig, staubfrei, fettfrei und trocken sein.

Auftragsweise: Um eine gleichmäßige Struktur zu erzielen, empfiehlt sich ein 2 maliger Auftrag.

1. Arbeitsgang: mit ca. 10 - 15% Wasser verdünnen und mit Bürste auftragen. Anschließend mit geeignetem Roller strukturieren.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: weiß

Verbrauch: Hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes ab 1,2 bis 1,5 kg/m².

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: Kühl aber vor Frost schützen - ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde stets gut verschlossen halten!

Korngröße: 0,8 mm

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PCL STREICHPUTZ fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt.

Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.