

TECHNISCHE INFORMATION

PCL SPERR- UND TIEFENGRUND LÖSUNGSMITTELFREI mit Filmschutz

Werkstoff: lösungsmittelfreie Spezialgrundierung auf Emulsionsbasis, wasserverdünnbar, für aussen und innen. Enthält fungizide und bakterizide Wirkstoffe.

Eigenschaften: Hochwertige Grundierung - mit besonderer Tiefenwirkung auf stark saugenden Untergründen. PCL Sperr- und Tiefengrund ist wetterfest, wasserdampfdurchlässig. Unanfällig gegen Befall durch Pilze und Algen.

Verwendung: Zur Verfestigung und Regulierung der Saugkraft des Untergrundes mit besonderer Tiefenwirkung. Verwendbar auf Alt- und Neuputz, Gasbeton, Beton, Holz, Gipskartonplatten, Sichtmauerwerk, etc. Einsatz speziell im Renovationsbereich, bei feuchten, bakterien- oder schimmelbefallenen Untergründen. Für Neubauten und Gipskartonwände steht auch eine biozidfreie Variante zur Verfügung.

Verarbeitung: Zu sanierende oder kreidende Untergründe gut abbürsten und lockere, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnen. Bei stark saugenden Untergründen 1:3 verdünnen. Mit Bürste, Roller oder Spritzgerät gut in den Untergrund einarbeiten.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: milchig, unpigmentiert.

Verbrauch: Hängt von der Saugkraft des Untergrundes ab, 8 -12 m²/kg als Mittelwert.


Trockenzeit: 1 - 3 Stunden, durchgehärtet nach 12 Stunden.

Spez. Gewicht: ca.1 kg/l

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie h:
Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe.
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l.
Tatsächlicher VOC Gehalt < 1 g/l

Trockenzeit: Nach einer Stunde staubtrocken.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser.



Fabrikation von bauchemischen Produkten
3100 St.Pölten
Postfach 115
Tel. (0 27 42) 88 11 77
Fax (0 27 42) 88 11 77 13
Email office@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

PCL SPERR- UND TIEFENGRUND LÖSUNGSMITTELFREI **mit Filmschutz**

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PCL SPERR- UND TIEFENGRUND fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG 01.2010